

Fenster » Aluminiumfenster » MB-45



SYSTEM MB-45

Schlanke und widerstandsfähige Konstruktionen von Fenstern und Türen zur beliebigen Gestaltung.

Eigenschaften

1. Modernes und stabiles Aluprofil gibt bei geschlossenem Fenster den Effekt einer gleichen Fläche des Profils und des Rahmens.
2. Reiche RAL-Farbpalette – unbeschränkte Raumgestaltungsmöglichkeiten.
3. Das System ist mit anderen Alu-Systemen von DRUTEX kombinierbar.
4. Die Fenster können einfach oder doppelt verglast sein.
5. Die speziellen Dichtungen aus dem synthetischen Kautschuk EPDM sind auch während jahrelanger Nutzung alterungsbeständig.
6. Der wichtige Vorteil von MB-45 liegt darin, dass die Profile (der Rahmen wie die Flügel) gebogen werden können, was die Ausführung Fenstern in beliebigen Bogenformen ermöglicht.
7. Hoher Nutzungskomfort, minimale Wartungsanforderungen und große Haltbarkeit.

Technische Daten

Profil	Aluminiumprofil, Einbautiefe 45 mm (Rahmen) und 54 mm (Flügel).
Dichtungen	Scheibendichtungen und Anschlagdichtungen aus synthetischem EPDM-Kautschuk.
Farbgebung	gemäß der RAL Palette und holzähnliche Furniere der Aluprof ColorCollection
Beschläge	MACO MULTI MATIC KS mit zwei Einbruchsicherungszapfen in Standardausführung; ausgestattet mit der Fehlstellungsblockade des Fenstergriffs und dem Flügelhebel*; Arretierung für die Spaltlüftung**. * je nach Fensterhöhe ** für Dreh- und Kippfenster
Glas	Bis zu 24 mm breit. Einsatz von speziellen Glasarten: für die größere Schalldämpfung, gehärtet, Sicherheits-, Einbruchhemmungs-, Zier- und Sonnenschutzglas.
Abstandhalter	In Standardausführung Abstandhalter aus verzinktem Stahl, optional Swisspacer Ultimate in verschiedenen Farben.